

## ハンディタイプ オイル内水分計 MM70 選定明細書

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ハンディタイプ オイル内水分計 MM70		1	A	1	A		A							0
1	指示計(MI70)	なし*	A												
		あり(バッテリー、ACアダプター付き)	D												
3	プローブ	MMP78													
4	センサ	オイル用センサ													
6	アクセサリ	アクセサリなし					0								
	(PC/アナログ用)	MI70LINKソフトウェア+RS232Cケーブル (MI70LINK)					1								
		アナログ出力ケーブル (27168ZZ)					2								
		MI70LINKソフトウェア+アナログ出力ケーブル					3								
		MI70LINKソフトウェア+USBケーブル (219687)					5								
7	校正	室温において実施													
8	アクセサリ	なし						0							
	(設置用)	ボールバルブセット						1							
		NPT1/2サイズ接続用アダプター						2							
9		水分活性値+温度								A					
		水分活性値+温度+ppm ミネラルトランスオイル用								B					
		水分活性値+温度+ppm 特殊トランスオイル用 **								X					
10	校正ケーブル	ケーブルなし									0				
		HMP228用接続ケーブル (27159ZZ)									1				
		MMT318用接続ケーブル (DRW216050)									2				
		MMT330用接続ケーブル (211339)									3				
11	プローブケーブル	1.9m										A			
		1.9m+10m延長ケーブル										B			
12	キャリングケース	なし											0		
		あり***											1		
13	取扱説明書	なし												A	
		英語												B	
		日本語												J	
		英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 いずれも追加1部毎に¥3,000となります													
														定価合計	

\* プローブのみオーダーの場合は「A」を選択してください

\*\* このモデルはシリコンベースオイルが必要とされます

\*\*\* プローブを2本収納可能です

### オプション/アクセサリ

品名	注文コード
キャリングケース	MI70CASE
ステンレスフィルター	HM47453SP
ボールバルブ	HMP228BVS
Windows対応MI70Linkソフトウェア+RS232Cケーブル	MI70LINK
Windows対応MI70Linkソフトウェア+USB接続ケーブル	219687
アナログ出力ケーブル	27168ZZ
オイル解析(新品購入時のみ)	OILMODELLING

### 取扱説明書

機種名	注文コード	備考
MM70	M210498EN	英語
	M210498JA	日本語